



NOMBRE DEL PROVEEDOR Maprid Tech Cast, S.A. de C.V.	CONTACTO: Ing. José Luis Canales R. Tel. (8) 321-15-51
DIRECCION OFICINA: Río Amazonas No. 326 Col. Del Valle, Garza García N.	APROBADO POR: GBN
OFICINA PLANTA: Camino Vecinal al Milagro 510 Fracc. El Industrial El Milagro, Apodaca, N.L.	Fecha: Octubre de 2007

## ESCOGRAS

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto utilizado como coagulante de escoria, que tiene como finalidad facilitar la eliminación de “grasa” o “escoria” de ollas u hornos de fusión.

Se puede utilizar tanto en hierro, cobre y sus aleaciones.

### APLICACION DEL PRODUCTO

Agregarse una cantidad suficiente que facilite la eliminación de la escoria que se haya generado durante la fusión para limpieza del horno y en la olla de vaciado, la cantidad dependerá del volumen de escoria que se tenga.

### ANALISIS TIPICO

Dióxido de silicio	75 – 90%
Oxido de Aluminio	7 – 15%
Insolubles	Resto

### CARACTERISTICAS

Humedad: menor al 0.5%

Color: Gris claro

Densidad: 1300 kgs/m3 +- 15%

### GRANULOMETRIA

Malla 10	Ret. 10 – 35 %
Malla 30	Ret. 10 – 35%

### PRESENTACION

Saco de rafia, conteniendo 40 kgs.

### ALMACENAJE

Este producto deberá conservarse en lugar seco.